



R-404A
R-507

Compresseurs | Compressors

Modèles Models	Cylindrée (cm³) Displacement (cm³)	Charge en huile (cm³) Oil charge (cm³)	Type d'huile Oil type	Détente Expansion device	Refroidissement Cooling	Production frigorifique (Watts) Refrigerating capacity (Watts)								CECOMAF	Diamètre conduite For tubing O.D.			Tension A A Voltage Code				
						-25°C	-20°C	-15°C	-10°C	-5°C	0°C	+7.2°C	+15°C		+5°C	Aspirat° Suction	Refoult Disch.	Charge Process	100 V - 50 Hz / 115 V - 60 Hz 1-			
																			Pabs (W)	In (A)	Id (A)	Im (A)
THB3428Z	5.2	350	POE	C	F			244	315	399	499	680	946	600	6.35 1/4"	4.76 3/16"	6.35 1/4"	RSIR Pa : 10.9 Pp : 1.47	413	5.7	31.7	7.4
THB4428Z	5.2	350	POE	C/V	F			244	315	399	499	680	946	600	6.35 1/4"	4.76 3/16"	6.35 1/4"					
AEZ4425Z	4.5	250	POE	C/V	F			198	263	341	432	587	787	519	6.35 1/4"	4.76 3/16"	6.35 1/4"	CSIR Pa : 5.9 Pp : 2	341	4.3	20.0	5.5
AEZ3430Z	5.7	250	POE	C	F			258	346	441	550	741	1010	656	6.35 1/4"	4.76 3/16"	6.35 1/4"					
AEZ4430Z	5.7	250	POE	C/V	F			258	346	441	550	741	1010	656	6.35 1/4"	4.76 3/16"	6.35 1/4"	CSIR Pa : 4.7 Pp : 1.5	426	5.5	27.0	6.5
AEZ3440Z	7.6	350	POE	C	F			357	462	590	743	1004	1342	889	9.5 3/8"	6.35 1/4"	9.5 3/8"					
AEZ4440Z	7.6	350	POE	C/V	F			357	462	590	743	1004	1342	889	9.5 3/8"	6.35 1/4"	9.5 3/8"	CSIR Pa : 3.8 Pp : 1.1	526	6.3	29.0	8.2
AEZ9440Z	7.6	350	POE	C/V	FRH	214	274	357	462	590	743	1004	1342	889	9.5 3/8"	6.35 1/4"	9.5 3/8"	CSR Pa : 6.8 Pp : 1.3	500	5.4	31.0	7.5
AE3450Z	9.4	350	POE	C	F			434	567	731	927	1270	1729	1120	9.5 3/8"	6.35 1/4"	9.5 3/8"	RSIR Pa : 5.9 Pp : 0.9	662	8.5	47.0	10.1
CAE4450Z	9.4	350	POE	C/V	F			434	567	731	927	1270	1729	1120	9.5 3/8"	6.35 1/4"	9.5 3/8"	CSIR Pa : 4 Pp : 0.9	647	8.3	35.0	9.7
CAE9450Z	9.4	350	POE	C/V	F	250	329	434	567	731	927	1270	1729	1120	9.5 3/8"	6.35 1/4"	9.5 3/8"	CSR Pa : 4.4 Pp : 1.2	591	6.5	26.0	8.7
CAE9460Z	11.3	350	POE	C/V	F	248	364	500	663	857	1092	1517	2139	1330	9.5 3/8"	6.35 1/4"	9.5 3/8"	CSR Pa : 4 Pp : 0.9	729	8.4	36.0	12.0
CAE9470Z	13.3	350	POE	C/V	F	316	452	613	803	1031	1305	1804	2535	1584	9.5 3/8"	6.35 1/4"	9.5 3/8"	CSR Pa : 3.2 Pp : 0.7	898	10.0	43.0	16.1
N HGA4467Z	9.5	290	PVE	C/V	F			592	743	922	1135	1540	2091	1365	9.5 3/8"	7.9 5/16"		CSR Pa : 5.1 Pp : 1.3	588	4.9	21	7.2
N HGA4480Z	11.5	290	PVE	C/V	F			730	918	1134	1387	1855	2485	1652	9.5 3/8"	7.9 5/16"		CSR Pa : 4.7 Pp : 1.1	706	7.9	35	11.6
N HGA4492Z	12.7	290	PVE	C/V	F			830	1037	1282	1575	2130	2890	1890	9.5 3/8"	7.9 5/16"		CSR Pa : 3.2 Pp : 0.9	817	9	40	13
N HGA4512Z	16.1	290	PVE	C/V	F			988	1242	1541	1899	2579	3500	2283	9.5 3/8"	7.9 5/16"		CSR Pa : 2.7 Pp : 0.8	1019	11	48	15
CAJ/TAJ9480Z	15.2	887	POE	C/V	F	336	501	690	911	1173	1487	2060	2903	1795	12.7 1/2"	7.9 5/16"	6.35 1/4"	CSR Pa : 3.6 Pp : 0.6	988	10.6	49.0	15.8
CAJ/TAJ9510Z	18.3	887	POE	C/V	F	448	650	878	1151	1476	1866	2579	3628	2264	15.9 5/8"	7.9 5/16"	6.35 1/4"	CSR Pa : 2.5 Pp : 0.5	1273	13.7	61.0	19.0
CAJ/TAJ9513Z	24.2	887	POE	C/V	F	375	666	984	1349	1770	2263	3145	4418	2755	15.9 5/8"	7.9 5/16"	6.35 1/4"	CSR Pa : 2.6 Pp : 0.4	1462	16.1	75.0	22.2
CAJ/TAJ4517Z	25.95	887	POE	C/V	F			1191	1614	2104	2677	3697	5158	3249	15.9 5/8"	9.5 3/8"	6.35 1/4"					
CAJ/TAJ4519Z	34.45	887	POE	C/V	F			1592	2121	2739	3468	4780	6683	4201	15.9 5/8"	9.5 3/8"	6.35 1/4"					
N CAJD/TAJD9520Z	36.6	1774	POE	C/V	F	896	1300	1756	2302	2952	3732	5158	7256	4528	15.9 5/8"	9.5 3/8"	6.35 1/4"	CSR Pa : 2.5 Pp : 0.5	2546	27.4	122.0	38.0
N CAJD/TAJD9526Z	48.4	1774	POE	C/V	F	750	1332	1968	2698	3540	4526	6290	8836	5510	15.9 5/8"	9.5 3/8"	6.35 1/4"	CSR Pa : 2.6 Pp : 0.4	2924	32.2	150.0	44.4
N CAJD/TAJD4538Z	68.9	1774	POE	C/V	F			3184	4242	5478	6936	9560	13366	8402	19 3/4"	9.5 3/8"	6.35 1/4"					
N CAJTR/TAJTR4551Z	77.9	2661	POE	C/V	F			3573	4842	6312	8031	11091	15474	9747	19 3/4"	12.7 1/2"	6.35 1/4"					
N CAJTR/TAJTR4557Z	103.4	2661	POE	C/V	F			4776	6363	8217	10404	14340	20049	12603	22.2 7/8"	12.7 1/2"	6.35 1/4"					

N Nouveau | New

Existent aussi en versions "carénées" équipés | Also available in "fully-equipped housed" versions

Existent aussi en version Silensys® | Also available in Silensys® version

Production frigorifique selon conditions nominales de Tecumseh : Evap. +7.2°C/+45°F - Amb. +35°C/+95°F - RG 11K - Cond. +54.5°C/+130°F - Enter. valve 8.3K
Refrigerating production according Tecumseh rating conditions: Evap. +7.2°C/+45°F - Amb. +35°C/+95°F - RG 11K - Cond. +54.5°C/+130°F - Enter. valve 8.3K





Compressors | Compresseurs

	Modèles Models	Tension F F Voltage Code				Tension G G Voltage Code				Tension K K Voltage Code				Tension T T Voltage Code							
		220 V / 240 V - 50 Hz 1~				208 V / 220 V - 50 Hz 1~				220 V - 50 Hz / 220 V - 60 Hz 3~				400 V - 50 Hz / 440 V - 60 Hz 3~							
		Pabs (W)	In (A)	Id (A)	Im (A)	Pabs (W)	In (A)	Id (A)	Im (A)	Pabs (W)	In (A)	Id (A)	Im (A)	Pabs (W)	In (A)	Id (A)	Im (A)				
	THB3428Z	PTCSIR Pa : 24.3 Pp : 6.8	421	2.6	16.6	3.5															
	THB4428Z	CSIR Pa : 24.3 Pp : 6.8	421	2.5	13.3	3.5															
	AEZ4425Z	CSIR Pa : 34.5 Pp : 8.5	339	1.9	9.0	2.4	CSIR Pa : 29.7 Pp : 7.3	345	2.0	10.0	2.5										
	AEZ3430Z	RSIR Pa : 40.8 Pp : 6.9	424	2.4	16.0	3.0															
	AEZ4430Z	CSIR Pa : 30.2 Pp : 6.8	427	2.4	11.0	3.4	CSIR Pa : 28.8 Pp : 6.4	420	2.5	13.0	3.1										
	AEZ3440Z	RSIR Pa : 33.2 Pp : 5.5	530	2.8	19.0	4.1	RSIR Pa : 33.4 Pp : 5.3	536	3.0	18.0	4.1										
	AEZ4440Z	CSIR Pa : 16.4 Pp : 5.3	527	2.8	18.0	3.8	CSIR Pa : 16.5 Pp : 5.2	539	3.0	18.0	4.1										
	AEZ9440Z	CSR Pa : 18.2 Pp : 6.6	491	2.2	12.3	3.0															
	AE3450Z	RSIR Pa : 29.3 Pp : 4	627	3.7	16.0	5.2	RSIR Pa : 29.7 Pp : 3.67	640	3.9	22.0	4.8										
	CAE4450Z	CSIR Pa : 17.5 Pp : 4	647	3.8	16.0	5.2	CSIR Pa : 17.5 Pp : 3.7	629	3.9	18.0	4.7										
	CAE9450Z	CSR Pa : 18.4 Pp : 5.5	581	2.8	13.1	3.9	CSR Pa : 18.5 Pp : 4.8	589	2.9	16.0	3.9										
	CAE9460Z	CSR Pa : 17.5 Pp : 4	697	3.4	17.0	5.2	CSR Pa : 17.5 Pp : 3.7	708	3.6	18.0	5.0										
	CAE9470Z	CSR Pa : 10.6 Pp : 3.6	869	4.0	20.0	5.6	CSR Pa : 10.3 Pp : 3.03	907	4.4	22.0	6.0										
N	HGA4467Z	CSR Pa : 17.5 Pp : 6.5	590	2.6	16.5	4.5															
N	HGA4480Z	CSR Pa : 15.2 Pp : 5.3	733	3.3	21.0	5.3															
N	HGA4492Z	CSR Pa : 12.2 Pp : 4.9	781	3.5	21.6	5.9															
N	HGA4512Z	CSR Pa : 10 Pp : 4	1012	4.5	18.6	6.7															
	CAJ/TAJ9480Z	CSR Pa : 10.7 Pp : 3.2	961	4.1	22.0	6.6	CSR Pa : 10.8 Pp : 2.7	991	4.6	22.0	6.5				TRI : 16.8 Ω	962	1.81	13.0	3.0		
	CAJ/TAJ9510Z	CSR Pa : 8.9 Pp : 2.1	1 181	5.2	30.0	8.0	CSR Pa : 9.1 Pp : 2	1 198	5.9	31.0	7.7				TRI : 15.3 Ω	1 219	2.1	13.0	3.0		
	CAJ/TAJ9513Z	CSR Pa : 6.9 Pp : 2.1	1 422	6.4	33.5	10.1	CSR Pa : 6.8 Pp : 1.7	1 462	7.2	36.0	9.9				TRI : 15.3 Ω	1 386	2.5	13.0	3.9		
	CAJ/TAJ4517Z	CSR Pa : 6.9 Pp : 1.5	1 595	7.1	32.0	10.6	CSR Pa : 6.9 Pp : 1.3	1 623	7.9	42.0	11.0	TRI : 2.85 Ω	1 590	5.3	36.0	6.0	TRI : 11 Ω	1 687	3.0	18.0	4.0
	CAJ/TAJ4519Z	CSR Pa : 5.9 Pp : 1.3	2 246	9.9	45.0	15.4	CSR Pa : 5.3 Pp : 1.1	2 202	10.5	50.0	15.5	TRI : 2.13 Ω	2 627	7.5	47.5	11.0	TRI : 8.7 Ω	2 192	4.0	22.0	4.8
N	CAJD/TAJD9520Z	CSR Pa : 8.9 Pp : 2.1	2 362	10.4	60.0	16.0	CSR Pa : 9.1 Pp : 2	2 396	11.8	62.0	15.4				TRI : 15.3 Ω	2 438	4.2	26.0	6.0		
N	CAJD/TAJD9526Z	CSR Pa : 6.9 Pp : 2.1	2 844	12.8	67.0	20.2	CSR Pa : 6.8 Pp : 1.7	2 924	14.4	72.0	19.8				TRI : 15.3 Ω	2 772	5.0	26.0	7.8		
N	CAJD/TAJD4538Z	CSR Pa : 5.9 Pp : 1.3	4 492	19.8	90.0	30.8	CSR Pa : 5.3 Pp : 1.1	4 404	21.0	100.0	31.0	TRI : 2.13 Ω	5 254	15.0	95.0	22.0	TRI : 8.7 Ω	4 384	8.0	44.0	9.6
N	CAJTR/TAJTR4551Z	CSR Pa : 6.9 Pp : 1.5	4 785	21.3	96.0	31.8	CSR Pa : 6.9 Pp : 1.3	4 869	23.7	126.0	33.0	TRI : 2.85 Ω	4 770	15.9	108.0	18.0	TRI : 11 Ω	5 061	9.0	54.0	12.0
N	CAJTR/TAJTR4557Z	CSR Pa : 5.9 Pp : 1.3	6 738	29.7	135.0	46.2	CSR Pa : 5.3 Pp : 1.1	6 606	31.5	150.0	46.5	TRI : 2.13 Ω	7 881	22.5	142.5	33.0	TRI : 8.7 Ω	6 576	12.0	66.0	14.4

N Nouveau | New

Existent aussi en versions "carénées" équipés | Also available in "fully-equipped housed" versions

Existent aussi en version Silensys® | Also available in Silensys® version

Production frigorifique selon conditions nominales de Tecumseh : Evap. +7.2°C/+45°F - Amb. +35°C/+95°F - RG 11K - Cond. +54.5°C/+130°F - Enter. valve 8.3K
Refrigerating production according Tecumseh rating conditions: Evap. +7.2°C/+45°F - Amb. +35°C/+95°F - RG 11K - Cond. +54.5°C/+130°F - Enter. valve 8.3K



R-404A
R-507

Compresseurs | Compressors

Modèles Models	Cylindrée (cm ³) Displacement (cm ³)	Charge en huile (cm ³) Oil charge (cm ³)	Type d'huile Oil type	Détente Expansion device	Refrondissement Cooling	Production frigorifique (Watts) Refrigerating capacity (Watts)							CECOMAF	Diamètre conduite For tubing O.D.			Tension A A Voltage Code					
						-25°C	-20°C	-15°C	-10°C	-5°C	0°C	+7,2°C		+15°C	+5°C	Aspirat° Suction	Refoult Disch.	Charge Process	100 V - 50 Hz / 115 V - 60 Hz 1-			
																			Pabs (W)	In (A)	Id (A)	Im (A)
FH/TFH4522Z	39.95	1 480	POE	C/V	F			1 322	1 924	2 640	3 501	5 066	7 312	4 401	15.9 5/8"	12.7 1/2"	7.9 5/16"					
FH/TFH4524Z	43.5	1 480	POE	C/V	F			1 587	2 290	3 110	4 073	5 736	8 207	4 997	15.9 5/8"	12.7 1/2"	7.9 5/16"					
FH/TFH4531Z	56.65	1 480	POE	C/V	F			2 165	3 029	4 029	5 205	7 412	10 325	6 518	22.2 7/8"	12.7 1/2"	7.9 5/16"					
FH/TFH4540Z	74.25	1 480	POE	C/V	F			2 948	4 023	5 263	6 716	9 185	12 764	8 082	22.2 7/8"	12.7 1/2"	7.9 5/16"					
N FHD/TFHD4548Z	87	2 960	POE	C/V	F			3 175	4 579	6 220	8 145	11 472	16 415	9 994	28.6 1 1/8"	15.9 5/8"	7.9 5/16"					
N FHD/TFHD4562Z	113.3	2 960	POE	C/V	F			4 330	6 058	8 059	10 410	14 825	20 650	13 036	28.6 1 1/8"	15.9 5/8"	7.9 5/16"					
N FHD/TFHD4580Z	148.5	2 960	POE	C/V	F			5 897	8 045	10 526	13 433	18 371	25 528	16 164	28.6 1 1/8"	15.9 5/8"	7.9 5/16"					
TAG4546Z	90.2	1 960	POE	C/V	F			2 733	3 976	5 497	7 363	10 859	15 980	9 326	22.2 7/8"	15.9 5/8"	9.5 3/8"					
TAG4553Z	100.7	1 960	POE	C/V	F			3 115	4 537	6 240	8 302	12 151	17 756	10 449	22.2 7/8"	15.9 5/8"	9.5 3/8"					
TAG4561Z	112.5	1 960	POE	C/V	F			3 720	5 305	7 171	9 403	13 438	19 488	11 700	28.6 1 1/8"	15.9 5/8"	9.5 3/8"					
TAG4568Z	124.4	1 960	POE	C/V	F			4 727	6 546	8 710	11 306	16 030	22 943	13 986	28.6 1 1/8"	15.9 5/8"	9.5 3/8"					
TAG4573Z	134.8	1 960	POE	C/V	F			5 167	7 018	9 245	11 946	16 908	24 235	14 735	28.6 1 1/8"	15.9 5/8"	9.5 3/8"					
TAGD4590Z	180.4	3 920	POE	C/V	F			5 466	7 952	10 994	14 727	21 718	31 960	18 652	28.6 1 1/8"	15.9 5/8"	9.5 3/8"					
TAGD4610Z	201.4	3 920	POE	C/V	F			6 229	9 075	12 480	16 604	24 207	35 512	20 898	28.6 1 1/8"	15.9 5/8"	9.5 3/8"					
TAGD4612Z	225	3 920	POE	C/V	F			7 439	10 611	14 342	18 805	26 950	38 976	23 400	34.9 1 3/8"	15.9 5/8"	9.5 3/8"					
TAGD4614Z	248.8	3 920	POE	C/V	F			9 454	13 093	17 419	22 612	32 060	45 886	27 972	34.9 1 3/8"	15.9 5/8"	9.5 3/8"					
TAGD4615Z	269.6	3 920	POE	C/V	F			10 333	14 035	18 491	23 892	33 816	48 469	29 470	34.9 1 3/8"	15.9 5/8"	9.5 3/8"					

N Nouveau | New

Existent aussi en versions "carénées" équipés | Also available in "fully-equipped housed" versions

Existent aussi en version Silensys® | Also available in Silensys® version

Production frigorifique selon conditions nominales de Tecumseh : Evap. +7.2°C/+45°F - Amb. +35°C/+95°F - RG 11K - Cond. +54.5°C/+130°F - Enter. valve 8.3K
Refrigerating production according Tecumseh rating conditions: Evap. +7.2°C/+45°F - Amb. +35°C/+95°F - RG 11K - Cond. +54.5°C/+130°F - Enter. valve 8.3K





Compressors | Compresseurs

Modèles Models	Tension F F Voltage Code				Tension G G Voltage Code				Tension K K Voltage Code				Tension T T Voltage Code							
	220 V / 240 V - 50 Hz 1~				208 V / 220 V - 50 Hz 1~				220 V - 50 Hz / 220 V - 60 Hz 3~				400 V - 50 Hz / 440 V - 60 Hz 3~							
	Pabs (W)	In (A)	Id (A)	Im (A)	Pabs (W)	In (A)	Id (A)	Im (A)	Pabs (W)	In (A)	Id (A)	Im (A)	Pabs (W)	In (A)	Id (A)	Im (A)				
FH/TFH4522Z	CSR Pa : 4.2 Pp : 1.3	2 224	9.7	46.0	16.0					TRI : 1.8 Ω	2 222	7.2	50.0	8.8	TRI : 6.28 Ω	2 208	3.9	24.0	5.4	
FH/TFH4524Z	CSR Pa : 3.8 Pp : 1.2	2 497	10.7	49.0	18.1	CSR Pa : 3.86 Pp : 1.06	2 508	11.3	54.0	17.6	TRI : 1.8 Ω	2 375	7.5	50.0	10.0	TRI : 6.28 Ω	2 481	4.3	24.0	6.3
FH/TFH4531Z	CSR Pa : 3.2 Pp : 0.9	3 240	14.1	66.0	26.3	CSR Pa : 3.27 Pp : 0.7	3 297	15.6	83.0	24.4	TRI : 1.4 Ω	3 132	10.1	52.0	13.4	TRI : 6.05 Ω	3 127	5.3	26.5	8.2
FH/TFH4540Z	CSR Pa : 2.8 Pp : 0.6	4 183	19.4	88.0	27.0	CSR Pa : 2.84 Pp : 0.53	4 349	20.0	100.0	30.0	TRI : 1 Ω	4 168	14.7	68.0	20.6	TRI : 3.3 Ω	4 116	7.5	44.0	9.2
N FHD/TFHD4548Z	CSR Pa : 3.8 Pp : 1.2	4 995	21.4	98.0	39.2	CSR Pa : 3.86 Pp : 1.06	5 016	22.6	108.0	35.2	TRI : 1.8 Ω	4 750	15.0	100.0	20.0	TRI : 6.28 Ω	4 961	8.6	48.0	15.4
N FHD/TFHD4562Z	CSR Pa : 3.2 Pp : 0.9	6 480	28.2	132.0	44.8	CSR Pa : 3.27 Pp : 0.7	6 594	31.2	166.0	48.8	TRI : 1.4 Ω	6 264	20.2	104.0	27.0	TRI : 6.05 Ω	6 254	10.6	53.0	18.0
N FHD/TFHD4580Z	CSR Pa : 2.8 Pp : 0.6	8 366	38.8	176.0	54.0	CSR Pa : 2.84 Pp : 0.53	8 698	40.0	200.0	60.0	TRI : 1 Ω	8 336	29.4	136.0	42.0	TRI : 3.3 Ω	8 232	10.6	53.0	18.0
TAG4546Z											TRI : 0.9 Ω	4 330	14.4	103.0	22.1	TRI : 4.3 Ω	4 396	7.0	40.0	11.4
TAG4553Z											TRI : 0.8 Ω	5 051	15.9	111.0	26.2	TRI : 3.6 Ω	5 063	7.8	45.0	13.4
TAG4561Z											TRI : 0.7 Ω	5 741	17.3	128.0	28.7	TRI : 3.2 Ω	5 729	9.0	51.0	14.0
TAG4568Z											TRI : 0.6 Ω	6 511	21.2	145.0	34.4	TRI : 2.6 Ω	6 378	10.2	54.0	15.2
TAG4573Z											TRI : 0.4 Ω	7 250	23.4	160.0	30.9	TRI : 2.2 Ω	7 143	11.4	56.0	18.0
TAGD4590Z											TRI : 0.9 Ω	8 660	28.8	206.0	44.0	TRI : 4.3 Ω	8 792	14.0	80.0	22.8
TAGD4610Z											TRI : 0.8 Ω	10 100	32.0	222.0	52.0	TRI : 3.6 Ω	10 126	15.5	90.0	26.8
TAGD4612Z											TRI : 0.7 Ω	11 480	35.0	256.0	57.0	TRI : 3.2 Ω	11 458	18.0	102.0	28.0
TAGD4614Z											TRI : 0.6 Ω	13 020	42.0	290.0	69.0	TRI : 2.6 Ω	12 757	20.4	108.0	30.4
TAGD4615Z											TRI : 0.4 Ω	14 500	47.0	320.0	62.0	TRI : 2.2 Ω	14 286	22.8	112.0	36.0

N Nouveau | New

Existent aussi en versions "carénées" équipés | Also available in "fully-equipped housed" versions

Existent aussi en version Silensys® | Also available in Silensys® version

Production frigorifique selon conditions nominales de Tecumseh : Evap. +7.2°C/+45°F - Amb. +35°C/+95°F - RG 11K - Cond. +54.5°C/+130°F - Enter. valve 8.3K
Refrigerating production according Tecumseh rating conditions: Evap. +7.2°C/+45°F - Amb. +35°C/+95°F - RG 11K - Cond. +54.5°C/+130°F - Enter. valve 8.3K

Compresseurs | Compressors

	Modèles Models	Tension A A Voltage Code	Tension F F Voltage Code	Tension G G Voltage Code	Tension K K Voltage Code	Tension T T Voltage Code	Figure n° Picture n°	Hauteur Height	Fixation (mm) Mounting plate (mm)		
									Standard Standard	Variante 1 Option 1	Variante 2 Option 2
	THB3428Z	X	X				1	172	170x70		
	THB4428Z		X				1	172	170x70		
	AEZ4425Z	X	X	X			2	186	170x70	165x101.6	
	AEZ3430Z		X				2	186	170x70	165x101.6	
	AEZ4430Z	X	X	X			2	186	170x70	165x101.6	
	AEZ3440Z		X	X			2	199	178x114.3	165x101.6	170x70
	AEZ4440Z	X	X	X			2	199	178x114.3	165x101.6	170x70
	AEZ9440Z	X	X				2	199	178x114.3	165x101.6	170x70
	AE3450Z	X	X	X			4	212	178x114.3	165x101.6	170x70
	CAE4450Z	X	X	X			4	212	178x114.3	165x101.6	170x70
	CAE9450Z	X	X	X			4	212	178x114.3	165x101.6	170x70
	CAE9460Z	X	X	X			4	212	178x114.3	165x101.6	170x70
	CAE9470Z	X	X	X			4	215	178x114.3	165x101.6	170x70
N	HGA4467Z	X	X				16	163	203.2x122.2		
N	HGA4480Z	X	X				16	163	203.2x122.2		
N	HGA4492Z	X	X				16	163	203.2x122.2		
N	HGA4512Z	X	X				16	163	203.2x122.2		
	CAJ9480Z	X	X	X			8	271	203.2x122.2		
	TAJ9480Z					X	8	282	203.2x122.2		
	CAJ/TAJ9510Z	X	X	X		X	8	282	203.2x122.2		
	CAJ/TAJ9513Z	X	X	X		X	8	282	203.2x122.2		
	CAJ/TAJ4517Z		X	X	X	X	8	282	203.2x122.2		
	CAJTAJ4519Z		X	X	X	X	8	282	203.2x122.2		
N	CAJD/TAJD9520Z	X	X	X		X	CAJ : 19 / TAJ : 20	CAJD : 300 - TAJD 321	580x144.2		
N	CAJD/TAJD9526Z	X	X	X		X	CAJ : 19 / TAJ : 20	CAJD : 300 - TAJD 321	580x144.2		
N	CAJD/TAJD4538Z		X	X	X	X	CAJ : 19 / TAJ : 20	CAJD : 300 - TAJD 321	580x144.2		
N	CAJTR/TAJTR4551Z		X	X	X	X	21	CAJTR : 300 - TAJTR 300	860x144.2		
N	CAJTR/TAJTR4557Z		X	X	X	X	21	CAJTR : 300 - TAJTR 300	860x144.2		
	FH/TFH4522Z		X		X	X	10	354	190.5x190.5		
	FH/TFH4524Z		X	X	X	X	10	354	190.5x190.5		
	FH4531Z		X	X			10	370	190.5x190.5		
	TFH4531Z				X	X	10	354	190.5x190.5		
	FH/TFH4540Z		X	X	X	X	10	370	190.5x190.5		
N	FHD/TFHD4548Z		X	X	X	X	12	455	660x190.5		
N	FHD/TFHD4562Z		X	X	X	X	12	455	660x190.5		
N	FHD/TFHD4580Z		X	X	X	X	12	455	660x190.5		
	TAG4546Z				X	X	13	368	190.5x190.5		
	TAG4553Z				X	X	13	381	190.5x190.5		
	TAG4561Z				X	X	13	381	190.5x190.5		
	TAG4568Z				X	X	13	393	190.5x190.5		
	TAG4573Z				X	X	13	393	190.5x190.5		
	TAGD4590Z				X	X	15	560	660x190.5		
	TAGD4610Z				X	X	15	570	660x190.5		
	TAGD4612Z				X	X	15	565	660x190.5		
	TAGD4614Z				X	X	15	575	660x190.5		
	TAGD4615Z				X	X	15	575	660x190.5		

N Nouveau | New

 Existent aussi en versions "carénées" équipés | Also available in "fully-equipped housed" versions

 Existent aussi en version Silensys® | Also available in Silensys® version

Production frigorifique selon conditions nominales de Tecumseh : Evap. +7.2°C/+45°F - Amb. +35°C/+95°F - RG 11K - Cond. +54.5°C/+130°F - Enter. valve 8.3K
 Refrigerating production according Tecumseh rating conditions: Evap. +7.2°C/+45°F - Amb. +35°C/+95°F - RG 11K - Cond. +54.5°C/+130°F - Enter. valve 8.3K